


## Oddzielone termicznie połączenie ze ścianą

Ściana wewnętrzna z płytą stropową

Ocieplenie stropu od dołu

Piwnica, nieogrzewana lub parking wielopoziomowy

DCSCXW 04.02 WDW | M 1 : 10



Element budowlany, przykład	
①	Warstwa wykończeniowa posadzki, jastrych
②	Termoizolacja, ocieplenie stropu od dołu
④	Płyta stropowa
⑤	Żelbetowa ściana wewnętrzna piwnicy
⑥	Schöck Sconnex® typu W
⑦	Ściana wewnętrzna, żelbetowa lub murowana
⑳	Izolacja akustyczna od dźwięków uderzeniowych

Element budowlany, przykład	

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.